

ジドブジンカプセル

Zidovudine Capsules

溶出試験 本品 1 個をとり、試験液に水 900mL を用い、溶出試験法第 2 法(ただし、シンカーを用いる)により、毎分 50 回転で試験を行う。溶出試験を開始し、規定時間後、溶出液 20mL 以上をとり、孔径 0.45 μ m 以下のメンブランフィルターでろ過する。初めのろ液 10mL を除き、次のろ液 VmL を正確に量り、表示量に従い 1mL 中にジドブジン(C₁₀H₁₃N₅O₄)約 17 μ g を含む液となるように水を加えて正確に V' mL とし、試料溶液とする。別にジドブジン標準品(別途本品 0.25 g につき、水分測定法の電量滴定法により水分を測定しておく)約 0.017g を精密に量り、水に溶かし、正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り、水を加えて正確に 50mL とし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液につき、紫外可視吸光度測定法により試験を行い、波長 267nm における吸光度 A_T 及び A_S を測定する。

本品が溶出規格を満たすときは適合とする。

ジドブジン(C₁₀H₁₃N₅O₄)の表示量に対する溶出率(%)

$$= W_S \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 90$$

W_S : 脱水物に換算したジドブジン標準品の量(mg)

C : 1 カプセル中のジドブジン(C₁₀H₁₃N₅O₄)の表示量(mg)

溶出規格

表示量	規定時間	溶出率
100mg	30 分	80%以上